

AquaBion - Modelli per tutte le esigenze, civili e industriali

	Mod	DN	Diametro		Portata			Lunghezza	Peso	Peso Anodi	Diametro flangia	Utilizzo
					min 1m/s	nom 2m/s	max 3m/s					
			"	mm	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	mm	kg	kg	mm	
Filettati	D10	10	3/8	25	0,15	0,3	0,45	100	0,25	0,035		caldaie murali
	S15	15	1/2	30	0,25	0,5	0,75	120	0,45	0,055		Pompe ricircolo 1-3 appart.; 1-2 persone
	D20	20	3/4	45	0,75	1,5	2,25	180	1,6	0,230		Pompe ricircolo 3-5 appart.; 3-5 persone
	H20	20	3/4	45	1,25	2,5	3,75	260	2,3	0,441		2-3 appart.
	H25	25	1	57	2,5	5	7,5	300	3,8	0,660		4-6 appart.
	H32	32	1 1/4	65	3,5	7	10,5	330	5	1,021		7-12 appart.
	H40	40	1 1/2	70	5,5	11	16,5	360	5,95	1,228		13-25 appart.
	H50	50	2	80	10	20	30	390	7,85	1,442		26-50 appart.
Flangiati	F50	5065	2	100	10	20	30	445	16,9	1,597	165	richiedere documentazione specifica
	F65	65	2 1/2	110	15	30	45	445	19,2	1,673	185	c.s.
	F80	80	3	135	20	40	60	445	23,8	2,690	200	c.s.
	F100	100	4	160	30	60	90	445	27,3	3,915	220	c.s.
	F125	125	5	200	40	80	120	445	42,4	6,160	250	c.s.
	F150	150	6	240	60	120	180	445	67,8	8,130	285	c.s.
	F200	200	8	295	90	180	270	445	91,1	11,100	340	c.s.
	F250	250	10	360	165	330	495	560	158,5	15,850	395	c.s.