

AquaBion - Modelli per tutte le esigenze, civili e industriali

| | Mod | DN | Diametro | | Portata | | | Lunghezza | Peso | Peso Anodi | Diametro flangia | Utilizzo |
|-----------|------|------|----------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|------------|------------------|--|
| | | | | | min 1m/s | nom 2m/s | max 3m/s | | | | | |
| | | | " | mm | m ³ /h | m ³ /h | m ³ /h | mm | kg | kg | mm | |
| Filettati | D10 | 10 | 3/8 | 25 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 100 | 0,25 | 0,035 | | caldaie murali |
| | S15 | 15 | 1/2 | 30 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 120 | 0,45 | 0,055 | | Pompe ricircolo 1-3 appart.; 1-2 persone |
| | D20 | 20 | 3/4 | 45 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 180 | 1,6 | 0,230 | | Pompe ricircolo 3-5 appart.; 3-5 persone |
| | H20 | 20 | 3/4 | 45 | 1,25 | 2,5 | 3,75 | 260 | 2,3 | 0,441 | | 2-3 appart. |
| | H25 | 25 | 1 | 57 | 2,5 | 5 | 7,5 | 300 | 3,8 | 0,660 | | 4-6 appart. |
| | H32 | 32 | 1 1/4 | 65 | 3,5 | 7 | 10,5 | 330 | 5 | 1,021 | | 7-12 appart. |
| | H40 | 40 | 1 1/2 | 70 | 5,5 | 11 | 16,5 | 360 | 5,95 | 1,228 | | 13-25 appart. |
| | H50 | 50 | 2 | 80 | 10 | 20 | 30 | 390 | 7,85 | 1,442 | | 26-50 appart. |
| Flangiati | F50 | 5065 | 2 | 100 | 10 | 20 | 30 | 445 | 16,9 | 1,597 | 165 | richiedere documentazione specifica |
| | F65 | 65 | 2 1/2 | 110 | 15 | 30 | 45 | 445 | 19,2 | 1,673 | 185 | c.s. |
| | F80 | 80 | 3 | 135 | 20 | 40 | 60 | 445 | 23,8 | 2,690 | 200 | c.s. |
| | F100 | 100 | 4 | 160 | 30 | 60 | 90 | 445 | 27,3 | 3,915 | 220 | c.s. |
| | F125 | 125 | 5 | 200 | 40 | 80 | 120 | 445 | 42,4 | 6,160 | 250 | c.s. |
| | F150 | 150 | 6 | 240 | 60 | 120 | 180 | 445 | 67,8 | 8,130 | 285 | c.s. |
| | F200 | 200 | 8 | 295 | 90 | 180 | 270 | 445 | 91,1 | 11,100 | 340 | c.s. |
| | F250 | 250 | 10 | 360 | 165 | 330 | 495 | 560 | 158,5 | 15,850 | 395 | c.s. |