

Geo.De by Geoprotex: formati standard.		
Codice	Prodotto	
GeoEdil	GEOPROTEX-BIOEDIL (solo protezione anti radianze)	
	Rotoli h. 100 o 200 cm., lunghezza 50 m.	
GeoEdilk	GEOPROTEX-BIOEDIL K (con kenaf isolante)	
	Spessore Kenaf 20 o 40 mm.	
Geo 001	GEOPROTEX trapunta singola cm. 195x78	
Geo 002	GEOPROTEX trapunta doppia cm. 195x165	
Geo 003	GEOPROTEX trapunta 1 e ½ cm. 195x125	
Geo 006	GEOPROTEX dietro testiera cm. 65x85	
	Utilizzabile anche per protezione energizzatori	
Geo 004	GEOPROTEX sottofarmaci cm. 30x50	
	Utilizzabili anche per protezione energizzatori	
Geo 008	GEOPROTEX sottofrigo cm. 50x50	
Geo 007	Geo.De per energizzatori TiShui/A e AK1 cm.10,5x11,5	
Geo 005	GEOPROTEX fuori misura (sotto tappeti,ecc.)	

I prezzi sono **franco fabbrica**. I prodotti possono subire modifiche tecniche e di prezzo senza obbligo di preavviso. **Chiedere sempre il preventivo.**

I formati per sotto materasso, tappeto, dietro testiera, sotto farmaci sono forniti sigillati in guaina di politene per preservarli da polvere e, soprattutto, **acqua (che ne comprometterebbe la funzionalità)**. **Vanno particolarmente protette le stuoie usate per avvolgere energizzatori per acqua posti sui tubi, per via della condensa o possibili perdite.**